













# TABELA COMPARATIVA DAS COLHEDORAS

	NEW PECUS	NEW PECUS C	NEW PECUS DUO	FTN 1000 POWER	FTN 1150	FTN 1300	FTN 1600	FTN 1900	FTN 2000 F	FTN 2300 F	FTN 2500
											
Potência da TDP (cv)	de 55 a 90	de 80 a 120	de 80 a 120	de 65 a 95	de 85 a 130	de 90 a 140	de 100 a 140	de 90 a 130	de 90 a 130	de 115 a 150	de 140 a 180
Produção	até 30 ton/h	até 32 ton/h	até 45 ton/h	até 35 ton/h	até 42 ton/h	até 48 ton/h	até 50 ton/h	até 48 ton/h	até 48 ton/h	até 54 ton/h	até 60 ton/h
Tamanho do Picado	24 (2 a 36 mm)	12 (2,5 a 18mm)	24 (2 a 36 mm)	24 (2 a 36 mm)	12 (3 a 22 mm)	12 (3 a 22 mm)	12 (3 a 22 mm)	24 (2 a 36mm)	24 (2 a 36mm)	12 (2 a 36mm)	12 (3 a 22mm)
Número de Facas / Lançadores	12 / 6	14 / 14	2X (12 / 12)	12 / 6	14 / 14	14 / 14	14 / 14	2X (12 / 12)	2X (12 / 12)	2X (12 / 12)	14 / 14
Número de Rotores	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1
Sistema Quebra Grãos	Sim de série	Sim de série	Sim de série	Sim de série	Sim de série	Sim de série	Sim de série	Sim de série	Sim de série	Sim de série	Sim de série
Sistema de Corte	Faca Estrela	Faca Estrela	Faca Estrela	Faca Serrilhada	Faca Serrilhada	Serra Circular	Serra Circular	Faca Serrilhada	Faca Serrilhada	Faca Serrilhada	Serra Circular
Número de Rolos	4	4	4 + 4	4	4	4	4	4 + 4	4 + 4	4	4
Transmissão	cardan / polia e correia	Cardan	Cardan	Cardan	Cardan	Cardan	Cardan	Cardan	Cardan	Cardan	Cardan
Rotação Tomada de Força (RPM)	540	540	540	540	540	540	540 1000 opcional	540	1000	1000	1000
Engate de Trator	cat II	cat II	cat II	cat II	cat II	cat II	cat II	cat II	cat II	cat II	cat II
Acionamento do Giro da Bica	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico / Elétrico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico / Elétrico	Hidráulico / Elétrico	Hidráulico / Elétrico	Hidráulico / Elétrico	Hidráulico / Elétrico	Hidráulico / Elétrico
Sistema Quebra Jatos	Hidráulico / Cabo	Hidráulico	Hidráulico / Elétrico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico / Elétrico	Hidráulico / Elétrico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Roda de Apoio	Opcional	Não	Sim (01)	Opcional	Sim (01)	Sim (01)	Sim (02)	Sim (01)	Sim (02)	Sim (02)	Sim (02)
Peso Aproximado	650 kg	889 kg	1537 kg	871 kg	1312 kg	1920 kg	2625 kg s/ braço 2140 kg	2212 kg	2212 kg	2118 kg	2785 kg s/ roda 3058 kg c/roda
Espaçamento Número de Linhas	45/50	●	●	Não se aplica	45 - consulte 50 - ●●	●●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●
	70	●	●	●●	●●	●●	●●	●●●	●●	●●	●●●●
	80	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●●
Trabalho em Ré	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Plataformas Possíveis	PRN 1.3 PTN 1000	PRN 1.3 PTN 1000 S	PRN 2.0	Não	Não	Não	PPS Plataforma Pré Secado	Não	PRN 2.0	Não	Não