



TABLA COMPARATIVA COSECHADORAS



 ESPECIFICACIONES		MODELOS DE COSECHADORAS DE FORRAJE NOGUEIRA			
		NEW SLIM 6	NEW SLIM	NEW PECUS	FTN 1000 POWER
Clasificación		Línea ligera	Línea ligera	Línea ligera	Línea ligera
Versión		Un surco	Un surco	Un surco	Área total
Espaciamiento entre surcos	45/50 cm	●	●	●	● ●
	70 cm	●	●	●	● ●
	80 cm	●	●	●	● ●
Categoría de enganche		CAT II	CAT II	CAT II	CAT II
Ancho de corte efetivo en área total		-	-	-	900mm
Producción		Hasta 26 t/h	Hasta 26 t/h	Hasta 30 t/h	Hasta 35 t/h
Tamaños de picado		8 opciones (de 4,5 a 36mm)	12 opciones (de 2 a 22mm)	24 opciones (de 2 a 36mm)	24 opciones (de 2 a 36mm)
Número de rotores		1	1	1	1
Número de tambores del cabezal		-	-	-	2
Número de cuchillas		6	10	12	12
Número de lanzadores		-	-	6	6
Número de rodillos		4	4	4	4
Criba quiebra granos		opcional	opcional	sí	sí
Accionamiento		toma de fuerza (TDF)	toma de fuerza (TDF)	toma de fuerza (TDF)	toma de fuerza (TDF)
Potencia requerida en la TDF		de 50 a 80 cv	de 50 a 80 cv	de 55 a 90 cv	de 65 a 95 cv
Velocidad requerida en la TDF		540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Rotación del rotor de picado (con caja de transmisión)		1473 rpm	1473 rpm	1473 rpm (con polea) 1566 rpm (con caja de transmisión)	1566 rpm
Sistema de transmisión		banda/polea	banda/polea	banda/polea o cardan/caja de trans-	cardan/caja de transmisión
Rueda de apoyo		opcional	opcional	opcional	opcional
Aplicador de inoculante líquido		opcional (tanque con capacidad de 50 L)	opcional (tanque con capacidad de 50 L)	opcional (tanque con capacidad de 50 L)	opcional (tanque con capacidad de 50 L)
Rueda lateral fija		no	no	no	no
Número de ruedas laterales fijas		-	-	-	-
Cabezal opcional		PRN 1.3D y PTN 1000	PRN 1.3D y PTN 1000	PRN 1.3D y PTN 1000	-
Peso aproximado		573 kg	583 kg	666 kg	869 kg

 ESPECIFICACIONES		MODELOS DE COSECHADORAS DE FORRAJE NOGUEIRA			
		FTN 1150	FTN 1300	FTN 1600	FTN 1850
Clasificación		Línea pesada	Línea pesada	Línea pesada	Línea ligera
Versión		Área total	Área total	Área total	Área total
Espaciamiento entre surcos	45/50 cm	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
	70 cm	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●
	80 cm	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●
Categoría de enganche		CAT II	CAT II	CAT II	CAT II
Ancho de corte efetivo en área total		1100mm	1230mm	1600mm	1825mm
Producción		Hasta 42 t/h	Hasta 48 t/h	Hasta 50 t/h	Hasta 48 t/h
Tamaños de picado		12 opciones (de 3 a 22mm)	12 opciones (de 3 a 22mm)	12 opciones (de 3 a 22mm)	24 opciones (de 2 a 36mm)
Número de rotores		1	1	1	2
Número de tambores del cabezal		2	2	2	4
Número de cuchillas		14	14	14	24 (12 por rotor)
Número de lanzadores		14	14	14	24 (12 por rotor)
Número de rodillos		4	4	4	8
Criba quiebra granos		sí	sí	sí	sí
Accionamiento		toma de fuerza (TDF)	toma de fuerza (TDF)	toma de fuerza (TDF)	toma de fuerza (TDF)
Potencia requerida en la TDF		de 85 a 130 cv	de 90 a 140 cv	de 100 a 140 cv	de 90 a 130 cv
Velocidad requerida en la TDF		540 rpm	540 rpm	540 rpm o 1000 rpm (opcional)	540 rpm o 1000 rpm (opcional)
Rotación del rotor de picado (con caja de transmisión)		1215 rpm	1215 rpm	1359 rpm	1532 rpm
Sistema de transmisión		cardan/caja de transmisión	cardan/caja de transmisión	cardan/caja de transmisión	cardan/caja de transmisión
Rueda de apoyo		sí	sí	sí	sí
Aplicador de inoculante líquido		opcional (tanque con capacidad de 100 L)	opcional (tanque con capacidad de 50 L)	opcional (tanque con capacidad de 50 L)	opcional (tanque con capacidad de 50 L)
Rueda lateral fija		sí	sí	sí	sí
Número de ruedas laterales fijas		1	1	2	1
Cabezal opcional		-	-	-	-
Peso aproximado		1312 kg	1920 kg	2140 kg (sin brazo lateral) 2625 kg (con brazo lateral)	2282 kg

 ESPECIFICACIONES		MODELOS DE COSECHADORAS DE FORRAJE NOGUEIRA	
		FTN 2300	FTN 2600
Clasificación		Línea ligera	Línea pesada
Versión		Área total	Área total
Espaciamiento entre surcos	45/50 cm	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●
	70 cm	● ● ● ●	● ● ● ●
	80 cm	● ● ●	● ● ●
Categoría de enganche		CAT II	CAT II o CAT III
Ancho de corte efetivo en área total		2233mm	2515mm
Producción		Hasta 54 t/h	Hasta 70 t/h
Tamaños de picado		24 opciones (de 2 a 36mm)	12 opciones (de 3 a 22mm)
Número de rotores		2	2
Número de tambores del cabezal		4	4
Número de cuchillas		24 (12 por rotor)	28 (14 por rotor)
Número de lanzadores		24 (12 por rotor)	28 (14 por rotor)
Número de rodillos		8	8
Criba quiebra granos		sí	sí
Accionamiento		toma de fuerza (TDF)	toma de fuerza (TDF)
Potencia requerida en la TDF		de 115 a 150 cv	de 160 a 200 cv
Velocidad requerida en la TDF		540 rpm o 1000 rpm (opcional)	1000 rpm
Rotación del rotor de picado (con caja de transmisión)		1427 rpm	1353 rpm
Sistema de transmisión		cardan/caja de transmisión	cardan/caja de transmisión
Rueda de apoyo		sí	sí
Aplicador de inoculante líquido		opcional (tanque con capacidad de 100 L)	opcional (tanque con capacidad de 50 L)
Rueda lateral fija		sí	sí
Número de ruedas laterales fijas		2	2
Cabezal opcional		-	-
Peso aproximado		2132 kg (sin brazo lateral) 2590 kg (con brazo lateral)	2903 kg



TABLA COMPARATIVA COSECHADORAS

