



DIVISÃO
MISTURADORES
& TRATADORES



VAGÕES
FORRAGEIROS

8000
10000



DIVISÃO MISTURADORES & TRATADORES

Vagões Forrageiros para transporte de forragens e trato diário com acionamento tratorizado, equipados com esteira transportadora metálica com funcionamento por correntes em aço especial e assoalho removível em madeira naval tratada, arrastadores transversais desmontáveis, eixos desmontáveis, porta traseira e macaco articulável.

Dosador de Ração Opcional no modelo 8000 que adiciona automaticamente ração concentrada e demais aditivos à forragem, proporcionando uma mistura homogênea e altamente nutritiva.



A opção de esteira de borracha é indicada desenvolvida para descarregar produtos pré-secados obtidos em qualquer sistema de colheita, podendo ser utilizada também para silagem de milho, sorgo, cana ou capins.



Sua rosca transportadora é indicada para descarregar forragens diversas como de milho, sorgo, cana e uma grande variedade de capins que estejam cortados e picados com até 7mm.



Produzido com assoalho em madeiras naval.



Corrente reforçada, em aço especial, com durabilidade e encaixe perfeito entre a corrente e a roda dentada com manutenção simples e rápida.

VFN 8000

Rodado Tipo Tandem ou 02 Eixos. O modelo VFN-8000 é o primeiro vagão forrageiro no Brasil neste modelo. Sistema que proporciona grande facilidade de manobras, reduz tempo de trabalho e aumenta a segurança no transporte.



Versão 2 eixos



Versão Tandem

VFN 10000

Com guardas laterais estendidas que proporcionam uma capacidade total de 10m³. É desempenho ampliado na consagrada Linha de Vagões Forrageiros Nogueira nas versões tandem ou 02 eixos.



Versão 2 eixos



Versão Tandem



O mecanismo de inversão de descarga é simples e prático, inverte o sentido de descarga, de lateral para traseira e vice-versa. As tampas traseiras possuem abertura total para os lados, liberando facilmente todo o fluxo de saída da forragem, tornando a operação de descarga mais rápida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	VFN 8000	VFN 10000
Capacidade de carga	8m ³	10m ³
Tempo de descarga (traseira)	4 min	4 min
Rotação na tomada de força	540 rpm	540 rpm
Potência para acionamento	55 cv	55 cv
Altura de descarga no cocho	70,0 cm	70,0 cm
Capacidade de carga do dosador	0,65 m ³	--
Comprimento total	6,70 m	6,70 m
Comprimento (caçamba)	5,10 m	5,10 m
Largura total	2,40 a 2,50 m	2,40 a 2,50 m
Largura (eixos)	1,90 m	1,90 m
Altura	2,40 m	2,40 m
Peso sem dosador	1980 kg	2050 kg
Peso com dosador	2060 kg	--
Pneus agrícolas 10,5 x 15 x 8	4	4

NOGUEIRA

Essencial no campo



www.nogueira.com.br



/nogueiramaquinas



/nogueiramaquinas



nogueiramaq

Rua Santa Terezinha, 921 - Prados Itapira SP - Brasil - CEP 13973-900
Tel (19) 3813-9706