

NXT 210

Extractor de granos

El NXT 210 extrae rápidamente diferentes tipos de cereales almacenados en silos bolsa. Su sistema operativo utiliza sinfin para la extracción y descarga de granos, siendo dos laterales (barredoras) y un tercero en el tubo de salida. En este sistema, la bolsa está unida a un cilindro que enrolla para la descarga. Los sinfines de barrido actúan a lo largo de toda la longitud de la bolsa, dirigiendo los granos al sinfin central, encargado de la descarga de granos. Dispone de un kit de abastecimiento ideal para la descarga camión volquete acelerando el proceso de almacenaje trabajando en conjunto con la embutidora NSG 9200.



○ Tubo de salida reforzado y ancho, equipado con sinfin interno



Tubo de salida con articulación hidráulica



Elevación sencilla hecha por gato hidráulico para transporte



Caja de transmisión reforzada



○ Boca de entrada ancha para una mejor evacuación del producto.

Kit abastecedor que permite recibir los granos y transportarlos a la embutidora NSG 9200.



Características Técnicas	NXT 210
Potencia de accionamiento (en la toma de fuerza)	60 cv
Rotación en la toma de fuerza	540 rpm
Capacidad de trabajo	Hasta 210 ton/h
Neumáticos	10,05 x 16 x 8
Ancho del hilo de barrido	2900 mm
Bolsa	9 pies
Altura de descarga	4300 mm
Altura en posición de trabajo	5560 mm
Ancho en posición de trabajo	4835 mm
Largo	4165 mm