

RÇN 1500/1800/2000

Desbrozadora Nogueira – Robustez y precisión en cualquier terreno.

Diseñada para cortar pastos, arbustos resistentes y gramíneas, la desbrozadora RÇN de Nogueira combina robustez, precisión y durabilidad, garantizando un alto rendimiento y un corte eficiente en cualquier aplicación. Ideal para pastizales, márgenes de carreteras, céspedes, huertos y cultivos de café, ofrece versatilidad y seguridad en el trabajo.

Su chasis de acero al carbono con vigas reforzadas y la torre de acoplamiento articulada permiten que la desbrozadora siga las ondulaciones del terreno, operando de forma centralizada o desplazada hasta 227 mm hacia la derecha.

La caja de transmisión en baño de aceite, accionada por un eje cardán con embrague de seguridad contra sobrecarga, garantiza una larga vida útil y fiabilidad.



Patines laterales con 5 opciones de ajuste de la altura de corte y zapatas de desgaste reemplazables.



Deflectores de protección delanteros y traseros contra objetos proyectados.



Rueda limitadora giratoria con cojinetes.

DESTACADOS:

- Enganche y acoplamiento de tres puntos;
- Cuchillas de acero de alta resistencia, reversibles para máximo aprovechamiento;
- Operación lateral hacia la derecha con enganche movable, proporcionando mayor flexibilidad.

Características Técnicas

CARACTERÍSTICAS		MODELOS DE DESBROZADORA		
		RÇN 1500	RÇN 1800	RÇN 2000
Ancho de trabajo	mm	1500	1800	2000
Ancho de corte	mm	1430	1730	1930
Número de cuchilla	unidades	2	2	2
Cuchillas reversibles		sí	sí	sí
Velocidad de la cuchilla	rpm	1036	1036	1036
Ajustes de altura de corte		5	5	5
Altura de corte	mm	35 -175	35 -175	35 -175
Potencia requerida en la TDF	hp	50	60	70
Revoluciones requeridas en la TDF	rpm	540	540	540
Patines reemplazables		sí	sí	sí
Rueda de acero con rodamientos		sí	sí	sí
Protector de seguridad		sí	sí	sí
Protección		cadena	cadena	cadena
Categoría de enganche		CAT. II	CAT. II	CAT. II
Aceite de la caja de engranajes	L	1,5 (SAE 90 API GL-5)	1,5 (SAE 90 API GL-5)	1,5 (SAE 90 API GL-5)
Largo (L)	mm	2277	2547	2777
Alto (A)	mm	1124-1264	1124-1264	1124-1264
Ancho (A)	mm	1600	1900	2100
Ancho de transporte (A)	mm	1653	1953	2153
Peso aproximado	kg	343	422	470