

ROTA FLOW 1300^{G2} / 1600

Boleadoras y Sembradoras

El Rota Flow es reconocido en su clase como el sistema más eficiente y preciso. El sistema Rota Flow es un exclusivo sistema que permite que el fertilizante o la semilla llegue al disco lanzador sin sufrir impacto o golpe, el producto se desliza sobre el sistema y es lanzado de forma suave y precisa por las aletas, evitando la desfragmentación de las partículas.

Su sistema es de fácil calibración y una vez hecha la calibración de acuerdo al manual de operación, distribuye el producto en un ancho de 9 a 24 metros de forma uniforme y precisa.

La apertura de las compuertas de descarga es con mando hidráulico que garante precisión y rapidez en la operación. Su tolva es producida con polietileno de alta calidad que garantiza una vida más larga y resistencia al trabajo, así como su estructura metálica en acero de alta calidad desarrollada para soportar su capacidad de 1300 y 1600 Litros.



El producto fluye en un movimiento de flujo rotacional suave hacia las palas para distribución.



Sistema de transmisión con cajas completamente conjugado



Ajustamiento perfecto para todos los tipos de productos



Palas fáciles de cambiar

Características Técnicas	ROTA FLOW 1300 G2	ROTA FLOW 1600
Potencia recomendada en la TDF	30 cv	30cv
Rotación necesaria en la TDF	540 RPM	540 RPM
Capacidad volumétrica de la tolva	1300 L	1600 L
Capacidad máx. de carga	1800 kg	2100 kg
Estandár de acoplamiento al tractor	Categoría 1 o 2	Categoría 1 o 2
Ancho de trabajo	9 a 24 m	9 a 24 m
Número de rotores	2	2
Número de lanzadores (por rotor)	6	6
Productividad	2 a 1007 kg/ha	2 a 1007 kg/ha
Peso Aproximado	304 kg	309 kg