


SOFTDUO 1300 Tasa Fija

Fertilizadoras y Sembradoras

SOFTDUO 1300 es su garantía de precisión y desempeño!

El nuevo Soft Duo 1300 Tasa Fija ahora cuenta con:

- Aperturas hidráulicas controladas por un mando de electroválvulas permitiendo así una distribución más uniforme y precisa, independientemente de la rotación y velocidad de desplazamiento del tractor, corrigiendo las fallas de la aplicación cambiándose a una aplicación sencilla y eficiente y altamente precisa.
- Posee un chasis bien robusto y la estructura ya conocida de la Soft Duo. Los discos de distribución son hechos en acero inoxidable, lo que confiere una durabilidad superior ante cualquier producto aplicado, como, por ejemplo, productos corrosivos.
- Posee un conjunto de actuadores lineares (pistones hidráulicos) que permiten una apertura y cerramiento de los fondos dosificadores independiente de la velocidad del tractor, manteniendo la tasa de aplicación fija. Posee agitadores excéntricos lo que no daña los productos y mantiene una excelente aplicación
- Posee un controlador digital que haz el control de la distribución por GPS, lo que asegura la aplicación para que sea de la manera que fue programada desde el inicio al fin del trabajo.



Control de distribución automatizado para mayor eficiencia.



El fertilizante fluye en movimiento de rotación hacia los lanzadores



Sistema de transmisión con cajas completamente conjugado



Ajustamiento perfecto para todos los tipos de fertilizantes



Lanzadores fáciles de cambiar

Características Técnicas

ROTA FLOW 1300 G2 TASA FIJA

Ancho de trabajo	16 hasta 36 m
Rendimiento	1300 litros
Rotación necesaria en la TDF	540 rpm
Potencia recomendada en la TDF	30 cv
Capacidad de carga	1.500 lt
Peso aproximado	274 kg
Largo	2,2 m
Ancho	2350 mm
Altura	1300mm