

# SÉRIE TN

Grano seco / Grano húmedo / Grano rehidratado

## TN-8 GRANO REHIDRATADOR TN-10 GRANO SECO/HÚMEDO

El rehidratador agrega agua uniformemente a los granos molidos, promoviendo su rehidratación. La rehidratación de granos consiste en devolver el grano ya seco a la humedad adecuada para que pueda ser fermentado en las condiciones para el proceso de ensilaje.

Se suministra con 4 cribas con orificios de 0,8, 3, 5 y 10 mm, tienen las mismas características y producción de TN-8 Grano Seco.

Disponibles en versiones para tractor sin ciclón.

Fuerte y resistente, los equipos de la línea TN-10 trituran, muelen el cultivo en su estado seco o húmedo, transforman maíz en sémolas, trituran pajas y semillas de cereal, además de tener características ideales para la producción de ensilaje a partir del grano húmedo de maíz.

Son accionados por tractores con una potencia de 65 cv a 540 RPM en la toma de fuerza (TDF) del tractor. Proporcionan altos rendimientos en la producción de alimentos para animales.

No hay ningún ciclón como opción.



TN-8 Rehidratador - Producción de Maíz (KG/HR)

		CRIBAS		
MAÍZ EN GRANOS	0,8 mm	3,0 mm	5,0 mm	
	450	-	2500	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TN-8 GRANO REHIDRATADOR
Potencia del tractor	36 cv
Potencia motor eléctrico	N/A
Accionamiento	Tractor
Rotación	3320 hasta 3670 RPM
Número de martillos en el rotor	36
Peso	260 kg
Versiones	Accesorio para tractor sin ciclón

TN10 - Producción de Maíz (KG/HR)

MAÍZ	3,0 mm	5,0 mm	8,0 mm	10,0 mm	14,0 mm	18,0 mm	Fondo de corte
Grano húmedo	-	-	3500	5000	8000	95000	15000
Grano seco	2000	3000	3500	7500	9000	10000	-
Mazorca	700	1000	3500	3500	5000	8000	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TN-10
Potencia del tractor	65 cv
Potencia motor eléctrico	30 cv
Accionamiento	Tractor / motor eléctrico
Rotación	1800 hasta 2000 RPM
Número de martillos en el rotor	48
Peso	350 kg
Versiones	Base motor eléctrico / accesorio al motor