

# VMN 3.5 - 5.5

## Línea Vertical

Construido con laterales de acero inoxidable de 5 mm de espesor.

Los Mezcladores Verticales Nogueira 3,5 / 5,5 m<sup>3</sup> son altamente resistentes a la corrosión y al desgaste, prolongando la vida útil y minimizando las reparaciones y el mantenimiento.

Disponen de rosca vertical con 9 cuchillas y 2 contra cuchillas con 5 configuraciones que permiten una mejor eficiencia en el corte de fibra y uniformidad en la mezcla, reduciendo así los desperdicios en el comedero, aumentando el consumo de carne y la productividad o leche.



Sensor de carga preciso y eficiente, integrado en el chasis en lugar de en las ruedas, para mediciones exactas y confiables.

Características Técnicas	VMN 3.5 VERTICAL	VMN 5.5 VERTICAL
Producción	3.5 m <sup>3</sup>	5.5 m <sup>3</sup>
Accionamiento	Tractor	Tractor
Potencia recomendada en la TDF	50 cv	55 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 rpm	540 rpm
Altura	2.180 mm	2.525 mm
Altura de descarga por cinta	Hasta 780 mm	870 a 1200 mm
Altura de descarga por gravedad	400 a 545 mm	500 a 645 mm
Ancho	3.570 mm	3.770 mm
Largo	2.650 mm	2.650 mm
Lado de descarga por cinta	Izquierdo (opcional)	Izquierdo (opcional)
Lado de descarga por gravedad	Derecho/ Izquierdo / Ambos (opcional)	Derecho/ Izquierdo / Ambos (opcional)
Peso con cinta	1.840 kg	2.237 kg
Inox	Tina de mezcla	Tina de mezcla
Neumáticos	10.5/65-16 RA 28 8 lonas	400/60 R15,5 (HF75) (T404)